

Кабельные стяжки со стальным язычком в стандартной комплектации

<p>Характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> • Стандартный (полиамид 6,6), для большинства применений внутри помещений. • Четыре длины и две типовые ширины с пределом прочност и на разрыв до 120 фунтов (54,4 кг), конструкция головка оптимизирует захват, зубья из закаленной нержавеющей стали обеспечивают чрезвычайно высокую механическую прочность. • Упаковка: оптовые партии OEM в полиэтиленовых пакетах. • Также доступны в небольших сумках с еврослотом и в ящиках для верстаков. 	<p>Техническая информация</p> <ul style="list-style-type: none"> • Материал - литые: одобренный UL полиамид 6.6. • Диапазон температур: от -20 ° C до + 85 ° C (от -4 ° F до 185 ° F) • Мин. Температура установки: -20 ° C (-4 ° F) • Цвет: натуральный. • Рейтинг воспламеняемости: UL 94V-2. • Другие свойства: без галогенов, без силикона.
--	---



Продукт код	Длина		Ширина		Максимальный набор		Мин. Растяжение		Цена за единицу	Кол-во в упаковке
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[kgs]	[lbs]		
Стандартные галстуки (50 фунтов, 22,2 кг)										
GC-200ST	200	7.9	4.8	0.19	50	2.0	22.2	50	26.53	100/1000
GC-300ST	300	11.8	4.8	0.19	76	3.0	22.2	50	38.47	100/1000
Галстуки для тяжелых условий эксплуатации (120 фунтов, 54,4 кг)										
GC-300HD	300	11.8	7.6	0.30	76	3.0	54.4	120	75.55	100
GC-370HD	370	14.6	7.6	0.30	102	4.0	54.4	120	92.71	100

Рисунок GC-200ST

