

Гофрированный трубопровод

- Материал: одобренный UL PA6.
- Огнестойкость: UL94-V0
- Цвет: черный, другие цвета - по запросу.
- Рабочая температура: от -40 °C до 125 140 °C за короткое вр
- Структура: внутренняя и внешняя волнового типа.
- Характеристика: хорошая гибкость, хорошая устойчивость к деформации и изгибу, сверхмощный; Устойчивость к кислотам, смазочным маслам и охлаждающим жидкостям и т. Д. Блестящая поверхность
- Грузоподъемность: сопротивление истиранию
- Применение: машиностроение, защита электроизоляции, осветительное оборудование, автомобилестроение, авиационное оборудование, метро, поезда, автоматическое управление и другие отрасли.
- Применение: вставьте провод и кабель в трубку и используйте их с соответствующими тип шлангового соединителя.



Спецификация	Предмет №	Внутренний диаметр x Наружный диаметр	Изогнутый радиус (мм)	Станд. Упак.
AD13.0	FFP-PP-13.0	10.0 x 13.0	20	100
AD15.8	FFP-PP-15.8	12.0 x 15.8	30	100
AD18.5	FFP-PP-18.5	14.3 x 18.5	40	100
AD21.2	FFP-PP-21.2	17.0 x 21.2	45	100
AD25.0	FFP-PP-25.0	20.0 x 25.0	45	50
AD28.5	FFP-PP-28.5	23.0 x 28.5	50	50
AD31.5	FFP-PP-31.5	26.0 x 31.5	55	50
AD34.5	FFP-PP-34.5	29.0 x 34.5	60	50
AD42.5	FFP-PP-42.5	36.0 x 42.5	70	25
AD54.5	FFP-PP-54.5	48.0 x 54.5	90	25